

# Produkteblatt

## Bogenträger

Ihr Ansprechpartner



**Peter Gfeller**  
Leiter Engineering / Verkauf

Tel.: 034 429 20 26



<b>Holzart</b>	Fichte/Tanne	<b>Abmessungen</b>
<b>Holzherkunft</b>	heimisch	Breite: von 8 cm bis 28 cm ab 28 cm Blockverleimung
<b>Lamellenstärke</b>	Standard 40 mm (max. 1:200 Innenradius)	Höhe: von 8 cm bis 200 cm ab 200 cm auf Anfrage
<b>Verleimung</b>	Polyurethan (formaldehydfreie, wasser- feste, nicht sichtbare Leimfuge)	Länge: mind. 4.0 m, max. 40.0 m ab 40.0 m auf Anfrage
<b>Holzfeuchte</b>	12 % (+/- 2 %)	<b>Spezielles</b>
<b>Rohdichte</b>	Fichte ca. 460 kg/m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bearbeitungen nach Absprache</li><li>• Auflagerverstärkung (Escheneinleimer)</li><li>• Abklärungen Transport</li><li>• Engineering als Dienstleistung</li></ul>
<b>Festigkeit SIA 265</b>	GL24h, GL28k, GL28h (weitere auf Anfrage)	
<b>Erscheinungsklassen nach Handelsgebräuchen der Schweiz</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Normalqualität (N) für sichtbare Konstruktionen</li><li>• Industriequalität (I) für nicht sichtbare Anwendungen sowie Tragwerke im Industrie- und Gewerbebau</li></ul>		