

Produkteblatt

Brettschichtholz

Ihr Ansprechpartner



Mario Thürig
Verkaufsberater

Tel.: 034 429 20 35
Mobile: 076 355 09 38



Holzart	Fichte/Tanne (Lärche auf Anfrage)	Abmessungen
Holzherkunft	heimisch	Breite: von 8 cm bis 28 cm ab 28 cm Blockverleimung
Lamellenstärke	Standard 40 mm	Höhe: von 8 cm bis 200 cm ab 200 cm auf Anfrage
Verleimung	Polyurethan (formaldehydfreie, wasser- feste, nicht sichtbare Leimfuge)	Länge: mind. 4.0 m, max. 36 m ab 36 m auf Anfrage
Holzfeuchte	12 % (+/- 2 %)	Spezielles
Rohdichte	Fichte ca. 460 kg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• Bearbeitungen nach Absprache• Auflagerverstärkung (Escheneinleimer)• Überhöhung• Auftrennen bis 52 cm Breite möglich, Kostenersparnis (einseitig sägerohe Oberfläche, Stückzahlen paarig aufgehend)• Endgekapt mit Zumass 2 cm• Massgenau gekappt +/- 2 mm
Kantenbearbeitung	scharfkantig oder gefast (Fasfläche Standard 6 mm)	
Festigkeit SIA 265	GL24h, GL28k, GL28h (weitere auf Anfrage)	
Erscheinungsklassen nach Handelsgebräuchen der Schweiz		
<ul style="list-style-type: none">• Normalqualität (N) für sichtbare Konstruktionen• Industriequalität (I) für nicht sichtbare Anwendungen sowie Tragwerke im Industrie- und Gewerbebau		