

Technisches Merkblatt **Bodendielen**

Holzart: Fichte/Tanne

Holzherkunft: heimisch

Lamellenstärke: Standard 40 mm

Verleimung: Polyurethan (wasserfeste, transparente Leimfuge, formaldehydfrei)

Holzfeuchte: 12 % (+/- 2 %)

Rohdichte: Fichte ca. 460 kg/m³

Festigkeit gem. SIA 265: GL24h

Erscheinungsklassen gem. den Handelsgebräuchen der Schweiz:

Normalqualität (N): für sichtbare Anwendungen

Industriequalität (I): für nicht sichtbare Anwendungen sowie Anwendungen im Industrie- und Gewerbebau

Abmessungen:

Dicke: im Raster 40 mm, 80/120/160/200/240 mm

Breite: im Raster 20 mm, Deckbreite immer ungerade
150/170/190/210 mm (Spitzkamm 15 mm)

Länge: mind. 4.0 m, max. 36.0 m

Spezielles:

- Profil: Doppelnut und Kamm
- Massgenau gekappt +/- 1 mm



Roth Burgdorf AG
Buchmattstrasse 39
3400 Burgdorf

Tel. 034 429 20 20
Fax 034 429 20 21
www.rothburgdorf.ch
info@rothburgdorf.ch